

AVANTIS 95

NEW

Home / Ramen & Deuren / Avantis 95

Avantis 95

▼ Ramen & Deuren

▶ Avantis 95

▶ Avantis 75

▶ Avantis 70

▶ Avantis 60

▶ Avantis 55

▶ Confort 50

▶ Plaisance 50

▶ E95 HV

▶ A92 BR

▶ Schuifsystemen

▶ Gevels & Zonnewering

▶ Veranda's & Lichtstraten

▶ Diverse systemen



Bouwdiepte kader: 95 mm
Bouwdiepte vleugel: 105 mm
Beglazing kader / vleugel: 36 - 62 mm

Thermische isolatie: $U_f = 0,69 - 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN ISO 10077-2)

draai-draaikipraam:

$U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ - met Certificaat 'The Passive House'

$U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ - met Certificaat Ift Rosenheim

Functionele testen (draaikipraam 1,23 x 1,48 m):

C5 (EN12210); E1950 (EN 12208); 4 (EN 12207)

Akoestische isolatie: certificatie in voorbereiding

Inbraakwerendheid: RC2 - certificatie in voorbereiding

Blowerdoor: $0,19 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ (50 Pa) (draaikipraam 1,23 x 1,48 m)

Het Avantis 95 Passiefraam is heel eenvoudig te produceren en installeren: het vraagt geen speciale tools, accessoires of handelingen, noch bij fabricage noch bij de plaatsing.

Maximale afmeting (b x h) = 1600 x 2400 mm